

Polytron MTC

Опис продукту

Пакет технологічних присадок POLYTRON Metal Treatment Concentrate (MTC) - це унікальна суміш на основі нафти, яка сумісна з усіма моторними, трансмісійними оливами та іншими мастильними матеріалами.

Технологія POLYTRON MTC використовує мікрометалургійний процес для формування (з вихідного металу) міцного полірованого мікрошару металу, який надзвичайно стійкий до зносу, екстремального тиску та надмірної температури.

Тертя та знос суттєво зменшуються, що призводить до максимального терміну служби обладнання, продуктивності.

Застосування

Використовуйте Polytron MTC у моторних і трансмісійних оливах, гідравлічних рідинах для тракторів, оливах для паперобробних машин, індустриальних, трикотажних, оливах для ручних передач, та оливах для обробки металів.

- Автоматичні та механічні КПП
- Диференціали та коробки передач
- Підшипники та шийки підшипників
- Агрегати гідропідсилювача керма
- Насоси
- Повітряні компресори
- Системи охолодження
- Гідравлічні енергетичні системи у важкій позашляховій техніці та сільськогосподарській техніці
- Гірничо-металургійне обладнання
- Залізничне обладнання
- Нафтові та водопровідні свердловини
- Бурове обладнання
- Обладнання механічних цехів: шліфувальне, свердлильне, фрезерне тощо
- Збирачі бавовни
- Пневматичні інструменти



473 мл пластикова баночка для пасажирських авто та пікапів

- 24 баночки / уп
- 108 уп / палета
- 10 палет / 20-фт. контейнер
- 20 палет / 40-фт. контейнер



4-л пластикові каністри для вантажівок, важкого обладнання та виробництва

- 6 каністр / уп
- 54 уп / палета
- 10 палет / 20-фт. контейнер
- 20 палет / 40-фт. контейнер



19-л відра для вантажівок, важкого обладнання та виробництва

- 56 відер на палеті
- 10 палет / 20-фт. контейнер
- 20 палет / 40-фт. контейнер



208-л бочки для вантажівок, важкого обладнання та виробництва

- 79 бочок / 20-фт. контейнер

Чому обирають Polytron

- ✓ Подовжений інтервал заміни масла.
- ✓ Менша витрата масла.
- ✓ Зберігає частини обладнання в чистоті, сприяючи кращій продуктивності.
- ✓ Подовжує термін служби масляного фільтра.
- ✓ Знижує робочу температуру і рівень шуму.
- ✓ Усуває 95-99% зносу обладнання, значно подовжуючи термін служби.
- ✓ Захищає обладнання в широкому діапазоні температур.
- ✓ Захищає обладнання протягом достатньо тривалого часу у разі втрати мастильної рідини.
- ✓ Постійно добре працює в суворих умовах експлуатації пилу, вологи та екстремальних температур.

Контакти

lembik@polytron.ua | polytron.ua

Polytron Gasoline / Diesel Fuel Conditioner

Опис продукту

POLYTRON Fuel Conditioner (FC) - науково розроблений підсилювач палива, який покращує згоряння, очищає та змащує робочі частини паливної системи та верхню частину двигуна. Паливний кондиціонер POLYTRON розчиняє та видаляє вуглецеві відкладення та запобігає шкідливому накопиченню в майбутньому. Кондиціонер палива POLYTRON покращує пробіг і загальну продуктивність двигуна.

Він очищає всю паливну систему, включаючи форсунки, впускні клапани, отвори, сідла клапанів, спідниці клапанів і камеру згоряння. При регулярному використанні кондиціонера Polytron Fuel Conditioner кількість забруднюючих речовин у вихлопних газах значно зменшується. Кондиціонер палива POLYTRON може використовуватися з будь-яким бензином або дизельним паливом.

Чому обирають Polytron

✓ Збільшує пробіг і продуктивність. ✓

Збільшує потужність і компресію.

✓ Очищає всю паливну систему, включаючи форсунки, впускні клапани, порти, сідла клапанів, спідниці клапанів і камеру згоряння.

✓ Забезпечує швидкий запуск в холодну погоду.

✓ Забезпечує змащування рухомих частин паливної системи та камери згоряння, подовжуючи термін їх служби до 100%.

✓ Видаляє воду з паливного баку та магістралей.

✓ Нейтралізує неякісне паливо.

✓ Зменшує викиди забруднюючих речовин до 60%.

Застосування

Всі дизельні та бензинові двигуни, включаючи:

- Вантажівки
- Системи іригації
- Корабельні двигуни
- Автомобілі
- Насоси
- Залізничні двигуни
- Трактори
- Нафтопромислов-е обладнання



• 355 мл



• 4 л



• 19 л



• 208 л

Контакти

lembik@polytron.ua |
polytron.ua



Відповідає вимогам EPA

Polytron EP-2 Lithium Complex Grease

Опис продукту

POLYTRON EP-2 Lithium Complex Grease — це багатоцільове мастило найвищої якості, що працює в широкому діапазоні температур, виготовлене з літійового комплексного мила, якісних базових масел, науково розробленої протизносної формули POLYTRON, що зменшує тертя, та інших пакетів присадок, які надають їй виняткових якостей. Це чудове мастило для підшипників коліс і шасі автомобілів, яке також рекомендується для всіх типів підшипників, передач і муфт у промислових комерційних цілях. Він також може використовуватися в електродвигунах класу ізоляції NEMA типів A і B.

- Складається з високоякісних базових олій і літійового комплексного мила. Природна стійкість до окислення цієї формули посилена ефективними інгібіторами окислення.
- Поєднує стійкість до високих температур, екстремальний тиск і видатні протизносні властивості з чудовою водонепроникністю та захистом від іржі та корозії. Літійова комплексна мастило POLYTRON EP-2 демонструє чудову механічну стабільність, яка зводить до мінімуму розм'якшення в умовах жорсткого зсуву.
- Виявляє чудову прокачуваність і може застосовуватися звичайним мастильним обладнанням. Літійове комплексне мастило POLYTRON EP-2 можна використовувати в широкому діапазоні температур. Він не твердне і не розкладається в важких умовах роботи при підвищених температурах і не розм'якшується надмірно під час високошвидкісної роботи в підшипниках кочення.
- Утворює гарне ущільнення, що зводить до мінімуму забруднення підшипників.

POLYTRON EP-2 Lithium Complex Grease, завдяки своїм видатним властивостям, є справді чудовим, багатоцільовим мастилом. Його послужний список показує, що його використання зменшить частоту обслуговування обладнання та час простою обладнання в 4-7 разів. Завдяки науково розробленому протизносному технологічному пакету POLYTRON обладнання на деякий час захищено у разі втрати мастила або виходу з ладу системи перекачування мастила.

Чому обирають Polytron

- ✓ Усунення тертя та зносу до 95%.
 - ✓ Збільшення строку служби обладнання до 600%. ✓
- Залишає обладнання чистим увесь час.
- ✓ Захист обладнання в широкому діапазоні температур і важких умовах роботи (наприклад, від пилу або вологи).
 - ✓ Знижує робочу температуру вашого обладнання.
 - ✓ Захищає обладнання протягом достатньо тривалого часу у разі втрати мастила.

Застосування

- Підшипники кочення в електродвигунах, повітронасосах, відцентрових насосах тощо.
- Підшипники кочення та ковзання в суворих умовах навколишнього середовища, включаючи вологість, екстремальні температури, бруд і пил.
- Застосування в автомобілях, включаючи шасі, підшипники коліс і водяні насоси.
- Промислове застосування, включаючи всі типи підшипників, передач і муфт.
- Промислове застосування з високими навантаженнями та температурами та запиленою атмосферою, наприклад: щекові дробилки, трубопрокатні стани, папфові валки, гірничодобувна промисловість, металургійні заводи, обробка матеріалів, цементна промисловість та промисловість заповнювачів.



0.4 кг туба

- 12 туб / уп
- 210 cases / pallet



16 кг відра для вантажівок, важкого обладнання та виробництва

- 56 відер на палеті



180 кг бочки для вантажівок, важкого обладнання та виробництва

- 779 бочок / 20-фт. контейнер

Контакти

lembik@polytron.ua |
polytron.ua

Polytron Penetrating Lubricant

Опис продукту

Проникаюче мастило POLYTRON розроблено науковою сумішшю, щоб бути найефективнішим, коли фактором є іржа, корозія або опір. Мастило не тільки проникає крізь сильну іржу та корозію, воно також обробляє металеву поверхню, щоб зменшити тертя та усунути знос. Застосування цього виробу забезпечує тривалу, безперебійну роботу будь-якого металевого механізму. Кількість застосувань і діапазон переваг значно перевищують будь-який інший відомий продукт. Його можна використовувати як для домашніх потреб, так і для найважливіших промислових застосувань. Рекомендується для звичайних робіт у механічному цеху, таких як свердління та нарізування різьб.

- Швидке проникнення
- Знищує іржу та корозію
- Прискорює свердління та нарізання різьби
- Ріжучі кромки ріжучих інструментів довше залишаються гострими
- При використанні в якості мастила зменшує споживання електроенергії
- Зменшує шум
- Усуває знос
- Змащує та захищає, коли проникає
- Очищає та уповільнює електричну корозію

Чому обирають Polytron

- ✓ Усунення тертя та зносу до 95%.
- ✓ Збільшення строку служби обладнання до 300%.
- ✓ Залишає обладнання чистим увесь час.
- ✓ Захист обладнання в широкому діапазоні температур і важких умовах роботи (наприклад, від пилу або вологи).
- ✓ Знижує робочу температуру вашого обладнання.

Застосування

- Розсувні двері та вікна
- Петлі та замки
- Клапани та ланцюги
- Болти, гвинти та кулачки
- Гвинтові домкрати
- Велосипеди та мотоцикли
- Електричні клеми
- Свердла та мітчики
- Пневматичні інструменти
- Електроінструменти
- Направляючі
- Стійки
- Комплекти шестерень
- Рухомі частини електричних і пневматичних інструментів
- Рухомі частини конвеєрів та електродвигуни в різноманітності промислового та торгового обладнання



110 мл аерозольний спрей

- 12 банок / уп
- 200 уп / палета
- 10 палет / 20-фт. контейнер
- 20 палет / 40-фт. контейнер



4-л пластикові каністри для вантажівок, важкого обладнання та виробництва

- 6 каністр / уп
- 54 уп / палета
- 10 палет / 20-фт. контейнер
- 20 палет / 40-фт. контейнер



19-л відра для вантажівок, важкого обладнання та виробництва

- 56 відер на палеті
- 10 палет / 20-фт. контейнер
- 20 палет / 40-фт. контейнер



208-л бочки для вантажівок, важкого обладнання та виробництва

- 79 бочок / 20-фт. контейнер

Контакти

lembik@polytron.ua |
polytron.ua